PORTWEST®

USER INFORMATION

HAND PROTECTION

DE GEBRAUCHSANWEISUNG | PRODUKTCODE *Siehe Tabelle oben*

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktblatt.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind.Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es einen begrenzten Schutz vor mechanischen Gefahren bietet, die zu Schürf-, Schnitt- oder Stichverletzungen und ggf.Handschuhe vom Typ B werden für Schweißarbeiten mit hoher Fingerfertigkeit empfohlen , und Handschuhe vom Typ A sind für alle anderen Schweißarbeiten geeignet. Wenn Schweißerhandschuhe für das Lichtbogenschweißen bestimmt sind, bieten diese Handschuhe keinen Schutz gegen Stromschläge, die durch defekte Geräte oder Arbeiten unter Spannung verursacht werden. Der elektrische Widerstand verringert sich, wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder verschwitzt sind, was das Risiko erhöhen kann.Geeignet für Schweißarbeiten mit geringer Fingerfertigkeit und ggf. für Schlagverletzungen und gegen Kontakt mit heißen Oberflächen. Typische Umgebungen für den Einsatz sind; Lagertätigkeiten Wartung von Fertigungsstraßen, Bauwesenund Maschinenbau. Denken Sie jedoch immer daran, dass keine PSA einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Verrichtung einer risikobezogenen Tätigkeit stets Vorsicht geboten ist.

BEACHTEN SIE: Für die Eigenschaften A-E (EN388) wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen . Se vehindern keine Quetschungen Produkte, die die Reißfestigkeitsklasse 1 oder höher erreichen, werden nicht empfohlen, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in der Nähe beweglicher Maschinen verfangen. Der Aufprallschutz gilt nur für den Handrücken und schließt die Finger nicht mit ein. Wenn die Leistung mit einem X anstelle einer Zahl angegeben wird, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht für die Verwendung ausgelegt ist, für die der entsprechende Test gilt. Für die EigenschaftF Schlagfestigkeit, wenn P nicht angegeben ist, wurden diese Handschuhe nicht auf Schlagfestigkeit getestet. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde. Zum Abstumpfen während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Ergebnisse des Coupé-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist. WARNUNG: Im Falle eines Spritzers von geschmolzenem Metall muss der Benutzer den Arbeitsplatz sofort verlassen und den Handschuh ausziehen, da der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken ausschließt. WARNUNG: Aufgrund der Anbringung des Handschuhs kann er im Notfall nicht einfach entfernt werden.

GRÖSSEN UND PASSFORM ***Siehe Tabelle oben*** Tragen Sie nur Produkte in einer geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe dieses Produkts ist auf dem Handschuh markiert. Siehe Tabelle oben für den Größenlauf Die Größe entspricht der EN 12477:2001

An- und Ablegen von Kleidung Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Der gummierte Teil des Handschuhs wird auf der Handfläche getragen, das aufgedruckte Etikett sollte auf dem Handrücken gut sichtbar sein. Wenn Aufprallschutzpolster vorhanden sind, sollten diese auf dem Handrücken getragen werden. Vermeiden Sie beim Entfernen den Kontakt mit möglichen Verunreinigungen, die sich auf den Handschuhen befinden könnten. Vermeiden Sie es, sie von innen nach außen zu drehen.

LAGERUNG UND TRANSPORT Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von direkten Wärmequellen und extremen Temperaturen. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen.

INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRAUCH: Überprüfen Sie immer die Handschuhe vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden.Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.

REINIGUNG: Die Leistungsstufen gelten für Produkte in einem neuen Zustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt gereinigt wird. Daher wird empfohlen, diese Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.

KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET

I. Das CE/ANSI Kennzeichen / UKCA/
II. Der Hersteller/Bevollmächtigte
III. Der Produktcode IV. Die Größe
V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten (eg Latex)die bekanntermaßen bei sensibilisierten Personen Allergien auslösen können, die eine reizende und/oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können.Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Um das Risiko einer Qualitätsminderung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem endgültigen Kaufdatum zu verwenden.

SIEHE TABELLE OBEN

PRODUCT CODE	EN388:2016 +A1:2018 RESULT						EN407:2020 RESULT						EN12477: 2001+A1: 2005 RESULT	(NB) NO	(AB) NO	ANSI / ISEA 105-2016 RESULT	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	TYPE				
A521	3	2	4	3	X		4	2	2	X	3	1	B	2777		CUT A2	9/L - 11/XXL
A540	4	2	4	3	X		4	1	2	X	4	X	A	2777	0321	CUT A2	9/L - 11/XXL

EN407:2020 LEVELBEREICH

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

A Begrenzte Flammenausbreitung	0-4
B Kontakthitze Level	0-4
C Konvektive Hitze Level	0-4
D Strahlungshitze Level	0-4
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4
F Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4

EN407:2020

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.
Diese Handschuhe bieten einen begrenzten Schutz gegen Verbrennungen bei Kontakt mit heißen Oberflächen.

EN388:2016+A1:2018 LEVELBEREICH

A Abriebfestigkeit	0-4
B Schnittfestigkeit	0-5
C Reissfestigkeit	0-4
D Durchstichfestigkeit	0-4
E Schnittwiderstand	A-F
F Schlagfestigkeit	P

EN388:2016 +A1:2018

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B	EN12477 :2001+A1: 2005	ANSI / ISEA 105-2016
- LEVEL ERREICHT *Siehe Tabelle oben*		*Siehe Tabelle oben*

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS | PRODUCT CODE *See table above*

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable.All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on Person Protective Equipment, as amended to apply in GB.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT This product is designed to provide limited protection from mechanical hazards that may cause abrasion, cut or puncture injuries. Type B gloves are recommended for high dexterity welding operations, and Type A gloves are for all other welding purposes. When welding gloves are intended for arc welding these gloves do not provide against electric shock caused by defective equipment or live working. The electrical resistance is reduced when gloves are dirty or soaked with sweat, which could increase the risk. Suitable for low dexterity welding operations and where applicable impact injury and against contact with hot surfaces. Typical environments for use include; warehouse operations assembly line maintenance, constructionand engineering. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.

NOTE: For properties A-E (EN388) the test sample is taken from the palm area of the glove. The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame . They will not prevent crushing injuries and associated vibrations. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a risk of entanglement near moving machinery Impact Protection applies to the back of the hand only and does not include the fingers. Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. For property F Impact Resistance, if P is not indicated these gloves have not been tested for Impact .A blank box indicates this product has not been tested to the corresponding test. For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3)is the reference performance result. WARNING: In the event of a molten metal splash the user shall leave the working place immediately and take off the glove, the glove may not eliminate all risks of burn. WARNING: Due to the application of the glove, it cannot easily be removed in case of an emergency.

FITTING AND SIZING ***See table above*** Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove. See table above for size range. Sizing Conforms to EN ISO 21420 : 2020

DONNING & DOFFING: These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. The rubberised part of the glove is worn on the palm on the hand, the printed label should be clearly visible on the back of the hand. Where there are impact protection pads, these should be worn on the back of the hand. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves. Avoid reversing them inside out.

STORAGE AND TRANSPORT When not in use, store the product in a well-ventilated place away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE: Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

CLEANING: The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

MARKING- THE PRODUCT IS MARKED WITH:
I. The CE Mark / ANSI Mark / UKCA/
II. The Manufacturer/Authorised representative
iii. The product code iv. The size
v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE- Some gloves might contain ingredients (eg Latex)which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reaction.If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. A list of substances contained within the gloves which are known to cause an allergies, shall be supplied on request. To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 3 years of the final purchase date.

SEE TABLE ABOVE

EN407:2020 LEVEL RANGE

Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or Fire)

A Limited Flame Spread	0-4
B Contact Heat Level	0-4
C Convective Heat Level	0-4
D Radiant Heat Level	0-4
E Small Splashes of Molten Metal Level	0-4
F Large Splashes of Molten Metal Level	0-4

EN407:2020

There is no standardised test method at present for detecting U.V penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V radiation.
These gloves will provide limited protection against burns when in contact with hot surfaces.

EN388:2016+A1:2018 LEVEL RANGE

A Abrasion Resistance	0-4
B Blade Cut Resistance	0-5
C Tear Resistance	0-4
D Puncture Resistance	0-4
E Straight Blade Cut Resistance	A-F
F Impact Resistance	P

EN388:2016 +A1:2018

0 : Indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B	EN12477 :2001+A1: 2005	ANSI / ISEA 105-2016
- LEVEL ACHIEVED *See table above*		- LEVEL ACHIEVED *See table above*

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

MANUFACTURER

PORTWEST

IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

quefaiteredemesdechets.fr

Recycle CARTA :Verifica le disposizioni del tuo comune
Check locally how to recycle me
Consulta localmente cómo reciclarme

PAP

G13

Notified body for EU Type Examination
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN D15 YN2P, IRELAND

Approved Body for UKCA Type Examination
SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD . (AB. 0321)
WYNDHAM WAY TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UNITED KINGDOM

EN388:2016+A1:2018
EN 407:2020
EN 12477 : 2001 +A1:2005
EN ISO 21420:2020

ANSI / ISEA 105-2016

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION | CODE DU PRODUIT *Voir le tableau ci-dessus*

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables.Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT Ce produit est conçu pour fournir une protection limitée contre les risques mécaniques pouvant causer des blessures par abrasion, coupure ou perforation et, le cas échéant.Les gants de type B sont recommandés pour les opérations de soudage à haute dextérité, et les gants de type A sont destinés à toutes les autres fins de soudage. Lorsque les gants de soudage sont destinés au soudage à l'arc, ces gants ne protègent pas contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou un travail sous tension. La résistance électrique est réduite si les gants sont mouillés, salés ou trempés de sueur, ce qui peut augmenter le risque.Convient aux opérations de soudage à faible niveau de dextérité et, le cas échéant, aux blessures par impact et au contact avec des surfaces chaudes. Les environnements de travail dédiés incluent ; Travail en logistique Maintenance sur chaînes de montage, constructionet ingénierie Cependant, rappelez-vous qu'aucun équipement de protection individuelle ne peut offrir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de la réalisation d'une activité à risque. **REMARQUE :** Pour les propriétés A-E (EN388), l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue . Ils n'empêcheront pas les blessures et les vibrations associées. Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus concernant une résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour toute utilisation lorsqu'il existe un risque de prisonnière de machines en mouvement La protection contre les chocs s'applique uniquement au dos de la main et n'inclut pas les doigts. Lorsque la performance est indiquée par un X, au lieu d'un chiffre, le gant n'est pas conçu pour l'utilisation couverte par le test correspondant Pour la propriété F Résistance aux chocs, si P n'est pas indiqué, ces gants n'ont pas été testés pour le choc. Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant. Pour le ternissement pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence. AVERTISSEMENT : En cas de projection de métal en fusion, l'utilisateur doit quitter immédiatement le lieu de travail et retirer le gant. Le gant peut ne pas éliminer tous les risques de brûlure.

CODE DU PRODUIT *Voir le tableau ci-dessus*

AVERTISSEMENT : En raison de l'application du gant, celui-ci ne peut pas être facilement retiré en cas d'urgence.

MONTAGE ET TAILLES ***Voir le tableau ci-dessus*** Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille. Dimensionnement Conforme à la norme EN ISO 21420 : 2020

ENFILER ET ENLEVER: Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. La partie caoutchoutée du gant est portée sur la paume de la main, l'étiquette imprimée doit être clairement visible sur le dos de la main Lorsqu'il y a des coussinets de protection contre les chocs, ceux-ci doivent être portés sur le dos de la main. Pour le retirer, évitez tout contact avec les contaminants éventuels qui pourraient se trouver sur les gants. Évitez de les inverser à l'envers.

STOCKAGE ET TRANSPORT Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optium et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.

NETTOYAGE: Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Nous vous recommandons de ne pas laver ces produits ni de les nettoyer à sec.

MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:
I. La marque CE / marque ANSI / UKCA/
II. Le fabricant / représentant autorisé
iii. Le code du produit iv. La taille
v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION - Certains gants peuvent contenir des ingrédients (eg Latex)qui sont connues pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer une réaction de contact irritante et/ou allergique.En cas de réactions allergiques, consulter immédiatement un médecin. Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies doit être fournie sur demande. Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 3 ans suivant la date d'achat finale.

SIEHE TABELLE OBEN

EN407:2020 ÜBERSICHT ÜBER DIE LEISTUNGSSTUFEN

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

A Begrenzte Flammenausbreitung	0-4
B Kontakthitze Level	0-4
C Konvektive Hitze Level	0-4
D Strahlungshitze Level	0-4
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4
F Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4

EN407:2020

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.
Diese Handschuhe bieten einen begrenzten Schutz gegen Verbrennungen bei Kontakt mit heißen Oberflächen.

EN388:2016+A1:2018 ÜBERSICHT ÜBER DIE LEISTUNGSSTUFEN

A Abriebfestigkeit	0-4
B Schnittfestigkeit	0-5
C Reissfestigkeit	0-4
D Durchstichfestigkeit	0-4
E Schnittwiderstand	A-F
F Schlagfestigkeit	P

EN388:2016 +A1:2018

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B	EN12477 :2001+A1: 2005	ANSI / ISEA 105-2016
- LEVEL ERREICHT *Siehe Tabelle oben*		- LEVEL ERREICHT *Siehe Tabelle oben*

Téléchargement de la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA | SYMBOL PRODUKTU *Zobacz tabelę powyżej*

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika.Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii z zmienione.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia ograniczonej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które mogą powodować otarcia, skaleczenia lub przekłucia oraz, w stosownych przypadkach.Rękawice typu B są zalecane do prac spawalniczych wymagających wysokiej sprawności manualnej., a rękawice typu A są przeznaczone do wszystkich innych celów spawalniczych. Jeśli rękawice spawalnicze są przeznaczone do spawania łukowego, nie chronią one przed porażeniem prądem elektrycznym spowodowanym przez wadliwy sprzęt lub pracę pod napięciem. Opór elektryczny jest zmniejszony, jeśli rękawice są mokre, brudne lub przesiąknięte potem, co może zwiększyć ryzyko.Nadaje się do prac spawalniczych wymagających niskiej sprawności manualnej i w stosownych przypadkach urazów udarowych oraz kontaktu z gorącymi powierzchniami. Typowe środowiska użytkowania obejmują; operacje magazynowe konserwacja linii montażowej, budowyprace inżynieryjne Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element ŚOI nie zapewni pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem. **UWAGA :** Dla właściwości A-E (EN388) próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Te rękawice / rękawy nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z płomieniem. . Te rękawice nie chronią przed zmiażdżeniem i wibracją. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdzieranie, nie są zalecane do użytku tam, gdzie istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn Ochrona przed uderzeniem dotyczy tylko tylnej części dłoni i nie obejmuje palców. Wskazanie parametru jako X zamiast wartości numerycznej oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem w tym zakresie. W przypadku właściwości F Odporność na uderzenia, jeśli P nie jest wskazane, rękawice te nie zostały przetestowane pod kątem uderzeń Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiednim teście. W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki testu coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest referencyjnym wynikiem wydajności. OSTRZEŻENIE: W przypadku rozprysku stopionego metalu użytkownik powinien natychmiast opuścić miejsce pracy i zdjąć rękawice, ponieważ rękawica może nie wyeliminować ryzyka poparzenia.

ZOBACZ TABELĘ POWYŻEJ

EN407:2020 ZAKRES POZIOMU

Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym (Ciepło lub Ogień)

A Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia	0-4
B Ciepło kontaktowe Poziom	0-4
C Ciepło konwekcyjne Poziom	0-4
D Ciepło promieniowania Poziom	0-4
E Małe odpryski stopionego metalu Poziom	0-4
F Duże rozpryski stopionego metalu	0-4

EN407:2020

Nie istnieje wystandaryzowany test pozwalający na zbadanie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV oferowanego przez rękawice. Tym niemniej obecny sposób konstrukcji rękawic spawalniczych nie pozwala na przeniknięcie tego promieniowania poprzez rękawice.
Rękawice te zapewniają ograniczoną ochronę przed oparzeniami w kontakcie z gorącymi powierzchniami.

EN388:2016+A1:2018 ZAKRES POZIOMU

A Odporność na przetarcie	0-4
B Odporność na przecięcie	0-5
C Odporność na rozerwanie	0-4
D Odporność na przebicie	0-4
E Odporność na przecięcie nożem prostym	A-F
F Ochrona przed uderzeniem	P

EN388:2016 +A1:2018

0: Wskazuje, że rękawica oferuje ochronę poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B	EN12477 :2001+A1: 2005	ANSI / ISEA 105-2016
- POZIOM OSIĄGNIĘTY *Zobacz tabelę powyżej*		- POZIOM OSIĄGNIĘTY *Zobacz tabelę powyżej*

Deklaracja Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO | CÓDIGO DE PRODUCTO *Ver la tabla de arriba*

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes.Sólo son aplicables las normas e iconos que aparezcan tanto en el producto como en la información para el usuario de abajo.Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO Este producto está diseñado para proporcionar protección limitada contra los riesgos mecánicos que pueden causar daños por abrasión, corte o pinchazo,Los guantes Tipo B están recomendados para operaciones de soldadura que requieran gran dexteridad., y los guates Tipo A para todas las demas operaciones de soldadura Cuando los guantes de soldadura están destinados a la soldadura por arco, estos guantes no protegen contra las descargas eléctricas causadas por equipos defectuosos o por trabajos en tensión. La resistencia eléctrica se reduce si los guantes están mojados, sucios o empapados de sudor, lo que podría aumentar el riesgo.Adecuado para operaciones de soldadura que requieren baja dexteridad y, cuando se puedan dar daños por golpes y por contacto con superficies calientes. Los típicos puestos de trabajo donde se usan incluyen trabajos en almacenes, mantenimiento de líneas de montaje., construcción y mecánica. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una total protección y que se debe tener cuidado siempre mientras se desarrolla una actividad relacionada con un riesgo. **NOTA:** Para las propiedades A-E (EN388), la probeta se toma del área de la palma del guante. Estos guantes/manguitos no deberán estar en contacto directo con las llamas. . No protegerán contra daños por aplastamiento. Los productos que alcancen el nivel 1 o superior en resistencia al rasgado no están recomendados para ser usados donde haya riesgo de atrapamiento en la proximidad de maquinaria en movimiento. La protección contra impactos se aplica sólo sobre el dorso de la mano y no incluye los dedos. Cuando una prestación está señalada con una X, en vez de un número, significa que el guante no está diseñado para un uso cubierto por el ensayo correspondiente. Para la resistencia contra impactos F, si P no está indicada, los guantes no se han sometido al ensayo de impacto. Una casilla en blanco indica que el producto no se ha sometido al ensayo correspondiente.
Para generalizar, durante el ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del ensayo de golpe son sólo indicativos, mientras que el del ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de prestaciones de referencia.. ADVERTENCIA: En caso de salpicadura de metal fundido, el usuario deberá abandonar inmediatamente el lugar de trabajo y quitarse el guante, ya que este puede no eliminar todos los riesgos de quemaduras. ADVERTENCIA: Debido a la aplicación del guante, no puede quitarse fácilmente en caso de emergencia.

AJUSTE Y TALLAJE ***Ver la tabla de arriba*** Use solo productos de una talla apropiada. Los productos que queden demasiado holgados o demasiado ajustados restringirán el movimiento y no proporcionarán el nivel de protección optimo. La talla de estos guantes está marcada en el guante. Consulte la tabla de arriba para el rango de tallas. Las tallas son conformes a la norma EN ISO 21420 : 2020

PONERSELOS Y QUITÁRSELOS: Estos guantes se suministran en un par, con una mano derecha y una mano izquierda. La parte emgomada del guante se usa sobre la palma de la mano, la etiqueta impresa debe estar claramente visible sobre el dorso de la mano. Cuando hay almohadillas de protección contra impactos, éstas deben estar en el dorso de la mano. Al quitárselo, evite el contacto con cualquier posible contaminante que pueda estar sobre el guante. Evite el darle la vuelta, lo de adentro para afuera..

ALMACENAJE Y TRANSPORTE Cuando no lo utilice, almacene el producto en una zona bien ventilada alejada de valores extremos de temperatura. Si el producto está mojado, permita que se seque totalmente antes de almacenarlo.

INSPECCIONES ANTES Y DURANTE SU USO: Revise siempre los guantes antes de usarlos. Si el producto estuviera dañado, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y debe ser desechado y sustituido.No use nunca un producto dañado. En caso de duda consulte al fabricante.

LIMPIEZA: Los niveles de prestaciones de la norma son para productos nuevos y no están garantizados si el producto ha sido lavado. Por lo tanto, se recomienda que no se laven ni limpien en seco estos productos.

MARCADO- ESTE PRODUCTO ESTÁ MARCADO CON:
I. La marca CE / marca ANSI / UKCA/
II. El fabricante / Representante autorizado
iii. El código de producto iv. La talla
v. El pictograma con su número de norma correspondiente y los datos de prestaciones.

PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO- Algunos guantes pueden contener ingredientes (eg látex)que se sepa que pueden causar alergias en personas sensibles, que pueden desarrollar una reacción de contacto irritante y/o alérgica.Si se produjeran reacciones alérgicas, consulte inmediatamente un médico. Un elenco de sustancias contenidas en los guantes que pueden causar alergias. Para evitar el riesgo de deterioro, se recomienda que este producto sea usado dentro de los 3 años desde la fecha final de compra.

VER LA TABLA DE ARRIBA

EN407:2020 RANGO DE NIVELES

Guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

A Propagación limitada de la llama	0-4
B Calor por contacto Nivel	0-4
C Calor convectivo Nivel	0-4
D Calor radiante Nivel	0-4
E Pequeñas salpicaduras de metal fundido Nivel	0-4
F Nivel para grandes salpicaduras de metal fundido	0-4

EN407:2020

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos U.V. en los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación U.V.
Estos guantes proporcionarán una protección limitada contra quemaduras cuando entren en contacto con superficies calientes..

EN388:2016+A1:2018 RANGO DE NIVELES

A Resistencia a la abrasión	0-4
B Resistencia al corte por cuchilla	0-5
C Resistencia al rasgado	0-4
D Resistencia al pinchazo	0-4
E Resistencia al corte por cuchilla recta	A-F
F Resistencia al impacto	P

EN388:2016 +A1:2018

0: Indica que el guante cae por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo concreto en cuestión

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B	EN12477 :2001+A1: 2005	ANSI / ISEA 105-2016
- NIVEL ALCANZADO *Ver la tabla de arriba*		- NIVEL ALCANZADO *Ver la tabla de arriba*

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO | CODICE PRODOTTO *Vedi la tabella sopra*

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito.Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO Questo prodotto è progettato per fornire una protezione limitata dai rischi meccanici che possono causare lesioni da abrasione, taglio o perforazione e, ove applicabile.I guanti di tipo B sono consigliati per operazioni di saldatura ad alta destrezza, e i guanti di tipo A sono per tutti gli altri tipi di saldatura. Quando i guanti per saldatura sono destinati alla saldatura ad arco, questi guanti non proteggono dalle scosse elettriche causate da apparecchiature difettose o da lavori sotto tensione. La resistenza elettrica si riduce se i guanti sono bagnati, sporchi o impregnati di sudore, il che potrebbe aumentare il rischio.Adatto per operazioni di saldatura a bassa destrezza e dove applicabile lesioni da impatto e contro il contatto con superfici calde . Gli ambienti tipici per l'uso includono; operazioni di magazzino manutenzione delle catene di produzione, costruzione ingegneria. Tuttavia, ricorda sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è necessario prestare sempre attenzione durante lo svolgimento di un'attività correlata al rischio. **NOTA:** Per le proprietà A-E (EN388) il campione viene prelevato dalla zona del palmo del guanto. I guanti / manicotti non dovrebbero venire a contatto direttamente con una fiamma . Non impediranno le lesioni da schiacciamento e le vibrazioni associate. I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in termini di resistenza allo strappo non sono consigliati per l'uso in presenza di rischio di impigliamento vicino a macchinari in movimento La protezione degli impatti si applica solo al dorso della mano e non include le dita. Se la prestazione è indicata con una X, anziché un numero, significa che il guanto non è progettato per l'uso relativo al test corrispondente. Per la proprietà F Resistenza agli urti, se P non è indicato, questi guanti non sono stati testati per l'impatto Una casella vuota indica che questo prodotto non è stato testato per il test corrispondente. Per l'attenuazione durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del Coupe test sono solo indicativi mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il risultato della prestazione di riferimento. AVVERTENZA: In caso di schizzi di metallo fuso, l'utente deve abbandonare immediatamente il luogo di lavoro e togliersi il guanto, che potrebbe non eliminare tutti i rischi di ustione. AVVERTENZA: a causa dell'applicazione del guanto, non è possibile rimuoverlo facilmente in caso di emergenza.

VESTIBILITA' E TAGLIE ***Vedi la tabella sopra*** Utilizzare solo prodotti di dimensioni adeguate. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. La taglia di questi prodotti è contrassegnata sul guanto. Dimensionamento Conforme alla EN ISO 21420:2020

INDOSSARE E TOGLIERE: Questi guanti sono forni

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS | PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Detalēztu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk.Visi Šie produkti atbilst Regulām (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozīts.

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu
Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret mehāniskiem apdraudējumiem, kas var izraisīt nobrāzumus, griezumus vai cauriebumus traumas un.B tipa cimdi ir ieteicami augstas veiklības mērķiem un darbībām, un A tipa cimdi ir paredzēti visiem citiem metināšanas nolūkiem. Ja metināšanas cimdi ir paredzēti loka metināšanai, šie cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa bojāts aprīkojums vai darbs zem sprieguma. Elektriskā pretestība samazinās, ja cimdi ir mitri, netīri vai piesātināts ar svidriem, kas var paaugstināt risku.Pieņemtās zemas veiklības metināšanas darbībām un, ja iespējams, trieciena traumām un pret saskari ar karstām virsmām. Tipiskas ieteicamas vides ietver; noliktavas operācijas montāžas līnijas apkope, celtniecībaun inženierzinātnes. Tomēr vienmēr ārzeties, ka neviens IAL elements nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, un, veicot ar risku saistītas darbības, vienmēr jāņem uzmanīgiem.

PIEZĪME : Par A-E (EN388) īpašībām testa paraugs tiek ņemts no cimda palmu zonas. Cimdi / piedurkņām nebūtiki nonākt saskarē ar atklātu liesmu . Tie neaizkavēs traumas un saistītās vērājas. Produktus, kuru pilsuma izturība sasniedz 1. un augstākā līmeni, nav ieteicams lietot, ja pastāv sapīšanās risks kustīgu mašīnu tuvumā. Trieciena aizsardzība attiecas tikai uz kokas aizmuguri un neietver pirkstus. Ja veiktspēja ir norādīta ar simbolu X, nevis cipariem, cimdu nav paredzēts lietošanai, uz ko attiecas attiecīgais tests. Attiecībā uz īpašību F Triecienizturība, ja P nav norādīts, šie cimdi nav pārbaudīti attiecībā uz triecienu Tukšs lodziņš norāda, ka šim izstrādājumam nav veikta atbilstošā pārbaude.
Blīvējuma pretiegriezuma testa laikā (6.2.) Testa rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM grieznuma pretestības tests (6.3.) ir atsauces veiktspējas rezultāts. BRĪDINĀJUMS: izkausēta metāla izšļakstīšanas gadījumā lietotājam nekavējoties jānoņem darba vieta un jānojem cimds, cimds var nenovērst visus apdegumu riskus.
BRĪDINĀJUMS: cimda pielietojuma dēļ to nevar viegli noņemt avārijas gadījumā.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI ***Skatiet iepriekš sniegto tabulu.***
Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežo kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lielums ir norādīts uz cimda. Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020
Nēsāšana un noņemšana Šie cimdi ir saņemti darbā ar kreiso un labo roku. Cimda gumijas daļa paredzēta plaukstai, augšpusē jābūt redzamai reljefa atīmei ar ā ir trieciena aizsardzības spēlētnīju, tie jāvalkā rokas virspusē. Novelkot cimdus, izvairīties no saskares ar cimdu piesārņotājiem. Izvairīties no iekļūšanas apgriešanas uz āru.
UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS Ja to neizmanto, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā prom no temperatūras gaļejībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā.
PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS: Pirms lietošanas vienmēr vienmēr pārbaudiet cimdus. ja produkts ir bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizņicina un jānomaina.Nekad neļietojiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.
TĪRĪŠANA: veiktspējas līmeni attiecas uz produktiem jaunā stāvoklī, un tos nevar garantēt, ja produkts tiks mazgāts. Tādēļ nav ieteicams šos produktus mazgāt vai tīrīt.
MARKĒJUMS - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:
i. CE marķējums / ANSI marķējums / UKCA/
ii. Ražotāja / pilnvarotā pārstāvis
iii. Produkta kods iv. Izmērs
v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem;.
LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI -
Dažri cimdi var saturēt sastāvdaļas (eg Latex)par kuriem ir zināms, ka tie var izraisīt alerģiju jutīgām personām, kuriem var atstīties kairinoša un/vai alerģiska kontakta reakcija.Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties meklējiet medicinisko palīdzību. Pēc pieprasījuma iesniedz to veiktu saraksts, kuras atrodas cimdos un kuras, kā zināms, izraisa alerģiju. Lai izvairītos no bojāšanās riska, šo produktu ieteicams izmantot 3 gadu laikā pēc iegādes datuma.

SKATIET IEPRIEKŠ SNIEGTO TABULU.

EN407:2020 LĪMEŅU DIAPAZONS
Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns)

A	Ierobežota liesmas izplatīšanās	0-4
B	Kontaktsiltums	0-4
C	Konvektīvais siltums	0-4
D	Staru karstums	0-4
E	Kausēta metāla šļakatas līmeņi	0-4
F	Lielas izkausēta metāla šļakatas	0-4

Šobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu U.V materiāliu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V staروjuma iekļūšanu.
Šie cimdi nodrošinās ierobežotu aizsardzību pret apdegumiem, nonākot saskarē ar karstām virsmām.

EN388:2016+A1:2018 LĪMEŅU DIAPAZONS

A	Izturība pret nodilumu	0-4
B	Pret griezējuma izturība	0-5
C	Plēsšanas pretestība	0-4
D	Caurduršanas izturība	0-4
E	Stiprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
F	Trieciena izturība	P

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par noteiktā individuālā apdrauduma minimālo līmeni

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - Sasniegtais līmenis ***Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - Sasniegtais līmenis ***Skatiet iepriekš sniegto tabulu.***

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju ◉ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE | KOD PROIZVODA *Pogledajte tablicu iznad*

Pogledajte najlepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim podacima u nastavku.Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.
PAŽLIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA Ovaj proizvod je dizajniran za pružanje ograničene zaštite od mehaničkih opasnosti koje mogu uzrokovati ozljede od abrazije, porezotina ili uboda i, gdje je primjenjivo.Rukavice tipa B se preporučuju za operacije zavarivanja visoke spretnosti, a rukavice tipa A su za sve ostale vrste zavarivanja. Kada su rukavice za zavarivanje namijenjene za rad s električnim lukom, ovo ne znači da nude zaštitu od električnog udara koji može biti uzrokovan nesigravnom opremom ili radom na naponu. Električni otpor se smanjuje ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik. Pogodne za operacije zavarivanja male spretnosti i gdje je primenljivo za povrede od udara i zaštitu od kontakta sa vrućim površinama. Tipična okruženja za upotrebu uključuju; magacinske poslove održavanje montažne linije, gradevinui inženjering. Međutim, uvek imajte na umu da nijedan predmet LZO ne može da pruži potpunu zaštitu i uvek treba biti pažljiv tokom obavljanja aktivnosti povezanih sa rizikom. **NAPOMENA:** Za osobine A-E (EN388), uzorak se uzima sa područja dlana rukavice. Rukavice/narukavlja ne bi trebalo da dodu u kontakt sa otvorenim plamenom. . One neće spreciti povrede od nagnečenja i povezane sa vibracijama . Proizvodi koji postižu manje od 1 ili već u otpornosti na kidanje se ne preporučuju za upotrebu u blizini pokretnih mašina tamo gde postoji rizik od zaplitanja Zaštita od udara se odnosi samo na nadlanicu i ne uključuje prste. Gde su performanse označene sa X umesto sa brojem, znači da rukavice nisu dizajnirane za upotrebu pokretnog odgovarajućim testom. Za svojstvo F Otpornost na udar, ako P nije naznačeno, ove rukavice nisu testirane za udar Praznu kućica označava da ovaj proizvod nije testiran po odgovarajućem testu. Za otupljivanje prilikom testa otpornosti na prosecanje (6.2), rezultati coup testa su samo indikativni dok je test otpornosti na prosecanje TDM (6.3) referentni rezultat performansi. UPOZORENIE: U slučaju pskanja troše tečnog metala, korisnik odmah treba napustiti radno mesto i skinuti rukavicu. Rukavica može smanjiti rizik, ali ne eliminiše sve opasnosti od opekotina. UPOZORENJE: Zbog primere rukavice, ona se ne može lako skinuti u slučaju hitne situacije.

KOD PROIZVODA ***Pogledajte tablicu iznad***
UDOBNOST I VELIČINE ***Pogledajte tablicu iznad*** Nosite samo odgovarajuću veličinu proizvoda. Proizvodi koji su prekomotni ili prisuni ograničeni te pokrete i neće osiguratiodgovarajuću razinu zaštite. Veličina ovih proizvoda označena je na rukavicama. Pogledajte tablicu iznad za raspon veličina. Veličina odgovara normi EN ISO 21420:2020
NAVLAČENJE I SKIDANJE: Ove se rukavice isporučuju u paru za lijevu i desnu ruku. Gumeni dio rukavice nosi se na dlanu, otisnuta etiketa treba biti jasno vidljiva na gornjoj strani dlana. Gdje postoje zajušci za zaštitu od udarca, treba ih nositi na gornjoj strani dlana. Prilikom uklanjanja izbjegavajte kontakt s onečišćenjima koji se mogu nalaziti na rukavicama. Izbjegavajte ih preokretati.
SKLADIŠTENJE I TRANSPORT Kada nije u uporabi, pohranite proizvod u dobro prozračenom prostoru zaštićenom od ekstremnih temperatura. Ako je proizvod vlažan, ostavite ga da se potpuno osuši prije skladištenja.
PREGLED PRIJE I NAKON UPORABE: Prije upotrebe uvijek provjeravajte rukavice. Ako se proizvod oštetI, NECE pružiti optimalnu zaštitu i može uzrokovati ozbiljne ozljede. Ako se proizvod oštetI, NECE pružiti optimalnu zaštitu i može se odbaciti i zamijeniti.Nikada nemojte koristiti oštećeni proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču.
ODRŽAVANJE: Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne vrijede ako se proizvod opere. Stoga se preporuča da se oni proizvod ne peru i ne čiste kemijski.
OZNAČAVANJE - PROIZVOD JE OZNAČEN SA:
I. CE oznaka / ANSI oznaka / UKCA/
II. Proizvođač / ovlašteni predstavnik
III. Kod proizvoda IV. Veličina
V. Piktogram s relevantnim brojem standarda i brojevima koji označavaju performanse.
PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE -
Neke rukavice mogu sadržavati sastojke (eg lateks)za koje se zna da su mogući uzrok alergija kod osjetljivih osoba, koje mogu razviti iritantnu i/ili alergijsku kontaktnu reakciju.Ukoliko dođe do alergijske reakcije, odmah potražite savjet liječnika. Popis tvari sadržanih u rukavicama za koje je poznato da uzrokuju alergije, dostavlja se na zahtjev. Kako bi se izbjegao rizik od propadanja, savjetuje se da se ovaj proizvod upotrijebi unutar 3 godine od datuma konačnog kupnje.

POGLEDAJTE TABLICU IZNAD

EN407:2020 OPSEG RAZINA
Zaštitne rukavice protiv toplinskih rizika (toplina i / ili plamen)

A	Ograničeno širenje plamena	0-4
B	Otpornost na kontaktnu toplinu	0-4
C	Otpornost na konvektivnu toplinu	0-4
D	Otpornost na radijacijsku toplinu	0-4
E	Otpornost na manje prskanje rastopljenog metala	0-4
F	Velike kapljice rastaljenog metala - Razina	0-4

Trenutačno ne postoji standardizirana metoda ispitivanja za otkrivanje propuštanja UV zraka kroz materijal rukavice, ali trenutni postupci izrade zaštitnih rukavica za zavarivače obično ne dopuštaju prodiranje UV zračenja.
Ove rukavice pružit će ograničenu zaštitu od opeklina.

EN388:2016+A1:2018 OPSEG RAZINA

A	Otpornost na abraziju	0-4
B	Otpornost na rezanje oštricom	0-5
C	Otpornost na kidanje	0-4
D	Otpornost na probijanje	0-4
E	Otpornost na rezanje ravnom oštricom	A-F
F	Otpornost na udarce	P

0: Označava da se rukavica nalazi ispod minimalne razine performansi za pojedini rizik

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - POSTIGNUTA RAZINA ***Pogledajte tablicu iznad*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - POSTIGNUTA RAZINA ***Pogledajte tablicu iznad***

Preuzmite izjavu o sukladnosti na www.portwest.com/declarations

EE KASUTUSJUHEND | TOOTE KOOD *Vaata tabelist.*

Täpsemat teavet vastavate standardite kohta leiate toote etiketilt.Kehtivad ainult standardid ja ikoonid, mis kuvatakse nii tooted kui ka allolevas kasutusjuhendis.Kõik need tooted on vastavusse viidud Ühendkuningriigi seaduste ning muudetud määruste (EL) 2016/425 ja 2016/425 nõuetega.
ENNE KASUTAMIST TOOTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID See toode on loodud pakkuma piiratud kaitset mehaaniliste ohtude eest, mis võivad põhjustada hõõrdumist, lõike- või torkevigastusi.B-tüüpi kindad on soovitav kasutada keerulisemat keevitustöödel., ja A-tüüpi kindad on mõeldud kõikide muude keevituste jaoks. Kui keevituskindad on ette nähtud kaarkeevitusets, ei paku need kindad kaitset elektrilöögi eest, mis on põhjustatud defektsetest seadmetest või pinge all töötamisest. Elektrikatsiitus väheneb, kui kindad on märjad, määrdunud või hõljuvi läbi imbunud, mis võib suurendada riski.Sobib vähe nõudvateks keevitustöödeks ja vajadusel lõõgvigastuste ning kuumade pindadega kokkupuutele kaitset. Tüüpilised kasutusvõimalused on järgmised; laodtöö konveierliinide hooldus, ehitusja tehnika. Pidage siiski meeles, et ükski IKV ei suuda tagada täielikku kaitset kahjustada ja riskidega seotud tegevuste läbiviimisel tuleb alati olla ettevaatlik.
PANE TÄHELE: A-E (EN388) omaduste jaoks võetakse katseproov kinnasest peopesa alalt. Kindad/varrukad ei tohi kokkupuutuda lahtise leegiga . Need ei taktsta purustamise vibratsiooniga seotud vigastuste eest. Tooted, mis saavutavad rebenemiskindluse taseme 1 või kõrgema, ei soovitata kasutada seal, kus on oht takerduda liikuvate masinate läheduses. Kindad on mõeldud kergete lõikide eest ainult käeselgje ja need ei kaitse sõrmi. Kui tulemus on tähistatud X, st et kinnas ei ole vastava kaitsega kaetud. Kui omaduse F puhul ei ole märgitud P, ei ole neid kindaid läägikindlune suhtes katsetatud. Tühi lahter näitab, et toodet ei ole vastava katse suhtes katsetatud.
Tuhmumise ajal läbimõõtmise test (6.2) on kupee test vaid soovituslik, TDM läiketkäituse test (6.3) on võrdlusnäitaja. HOIATUS: sulametalli pritsmete korral peab kasutaja viivitamatult lahkuma töökohast ja võtma kinda maha, kinda ei pruugi kõrvaldada kõiki põletusohte. ETTEVAATUST: Tänu kinda pealekandmisele ei saa seda hädaolukorras hõlpsasti eemaldada.
ISTUVUS JA SUURUS ***Vaata tabelit.*** Kanda ainult sobiva suurusega toodet. Tooted, mis on liiga laiad või liiga pingul, piirates liikumist ei paku optimaalset kaitset. Nende toodete suurus

EN388:2016+A1:2018 TASEME ULATUS

A	Kulumiskindlus	0-4
B	Lõikekindlus	0-5
C	Rebenemiskindlus	0-4
D	Torkekindlus	0-4
E	Otsene lõikekindlus	A-F
F	Põrutuskindlus	P

0: näitab, et kinnas langeb alla konkreetse ohu minimaalse toimivustaseme

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - SAAVUTATUD TASE ***Vaata tabelit.*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - SAAVUTATUD TASE ***Vaata tabelit.***

Lae alla vastavus deklaatsioon ◉ www.portwest.com/declarations

AR تعليمات المستخدم | TOOTE KOOD *انظر الجدول أدناه*

ثالثا:-رمز المنتج انظر الجدول أعلاه

أ. حالة الطوارئ
التركيب وتغيير الحجم انظر الجدول أدناه ازدي فقط للمنتجات ذات الحجم القابل للتعديل. سيتم تقييد حركة العامل اذا كانت المنتجات ضيقة جداً أو فضفاضة جداً ولن توفر المستوى الأمثل للحماية. يتم وضع علامة الحجم على هذه الفقرات. انظر الجدول أدناه لحجم مجموعة ISO T ٢٠٢ : ٢١٤٢٠ الفقرات. تتوافق المقاسات مع المعيار
الاستخدام والقيود يتم توفير هذه المنتجات لتوفير بعض الحماية ضد ويتم وضع يدي. يُزدى الجزء الباطني من الفقاز على زاحة اليد. ويجب أن يكون المنتج المطبوع مرئياً بوضوح على الظهر. عند وجود وصادات لحماية الأصابع، يجب أن تكون هذه الوصادات، يجب أن تكون بالخارج. يجب ملاءمة أي ملوثات محتملة قد تكون على الفقازات. تجنب عكسها من الداخل إلى الخارج.
التخزين والنقل عندما لا تكون قيد الاستعمال، يخزن المنتج في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن درجات حرارة الغلاية. إذا كان المنتج مبلل، يجب تجفيفه تماماً قبل وضعه في مخزن
التفتيش قبل وبعد الاستخدام. افحص الفقازات دائماً قبل الاستخدام. إذا حالة ذلك، تأكد دائماً أنه لا يوجد عيوب من عدمه. إذا كان هناك تشابك منها واستبدلها.لا تستخدم المنتج التالف أبدا. إذا كنت في شك استشر الشركة المصنعة
التنظيف: مستويات الأداء هي للمنتجات في حالة جديدة ولا يمكن ضمانها إذا تم غسل المنتج. وبالتالي يوصى بعدم إذا كانت المنتجات يجب عدم غسلها أو تنظيفها الجاف
المعلومات:تتميم هيئة علامة على المنتج مع
ANSI/ مارك/CE/ رقم الإعلان
ثانيا-الشركة المصنعة/المرخص أو الممثل
ثالثا-رمز المنتج رابعا-الحجم
خامسا-الرسم التخطيطي مع الأرقام القياسية رقم والأداء ذات الصلة -الأداء- وفيود الاستخدام
قد تحتوي بعض الفقازات على مكونات (مثل الملاتكس).المعروفة بأنها قد تسبب ردود الأفعال الحساسين. الذين قد يتسبب بتهيج والحساسية وإذا حدثت تفاعلات تحسسية، يُرجى الحصول على استشارة طبية فوراً قائمة بالمواد المسببة للحساسية الموجودة في الفقازات يمكن توفيرها عند الطلب لتفادي خلط التلف، يُوصى باستخدام هذا المنتج خلال ٣ سنوات من تاريخ الشراء النهائي

EN388:2016+A1:2018 تطابق مستوى

A 4-0	مقاومة الآكل	0-4
B 4-0	شفرة قطع المقاومة	0-5
C 4-0	مقاومة التمزق	0-4
D 4-0	مقاومة الثقب	0-4
E	مقاومة قطع الشفرة المستقيمة	A-F
F	مقاومة الصدمة	P

0: يشير إلى أن الفقاز يقل عن الحد الأدنى لمستوى الأداء الأدنى للمخاطر الفردية المحددة

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - تحقيق مستوى - انظر الجدول أعلاه | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - تحقيق مستوى - انظر الجدول أعلاه

تحميل إعلان المطابقة ◉ www.portwest.com/declarations

LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS | PRODUKTO KODAS *Žr. Lentelę aukščiau*

Produkto etiketėje rasite išsamią informaciją apie atitinkamus standartus.Tinka tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant produkto ir ant naudotojo informacijos žemiau.Visi Šie produktai atitinka Reglamento (EU) 2016/425 reikalavimus. Reglamentas 2016/425 buvo papildytas ir pritamtas. [Jungtinės Karalystės teisinę sistemą.
PRIEŠ NAUDOJAMĄSI ŠĮ PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS Šis produktas skirtas tokiai apsaugai nuo mechaninių trinties, įpjovimo ar pradūrimo pavojų ir poveikio? tipo pirštinės dėl savo vikrumo rekomenduojamos suvirinimo operacijoms, kai suvirinimo pirštinės skirtos suvirinimui elektros lanku, šios pirštinės neapsaugo nuo elektros smūgio, kurį gali sukelti sugedusi įranga arba darbas po įtampa. Elektrinė varžt sumažėja, jei pirštinės yra šlapios, purvinos arba permirkusios prakaitu, todėl rizika gali padidėti.Tinka nuo judrumo suvirinimo operacijoms ir, kur taikytina, nuo smūgio sužalojimo bei nuo sąlyčio su karštais paviršiais. Tipiška naudojimo aplinka: sandėlio operacijos suvirinimo linių priežiūra, statybos ir inžinerija Visada atminkite, kad jokis AAP neapsaugo sutekti pilnos apsaugos, todėl būkite visada atidūs, atlikdami su rizika susijusias veiklas. **DĖMESIO!** Dėl savybių A-E (EN388) bandomasis mėginys paimtas iš pirštinės delno ploto. Pirštinės/rankovės neturi tverti tiesioginio kontakto su ugnimi. . Neapsaugo nuo sužeidimų susipaudinant ar dėl vibracijos. Produktai turintys 1 ar aukštesnį atsparumo plyšimui lygį nerekomenduotini naudoti prie judančių mechaninių įrenginių dėl įtraukimo rizikos. Apsauga nuo smūgių taikoma tik rankos gale ir neapima pirštų. Kai našumas pažymetas as X, o ne skaičiumi, tos rūšies pirštinės netinkamos dėvėti pagal atitinkamą testą. Į atsparumo perskėlimui įvertinimą Ženklinimo, reiškia, kad šios pirštinės nebuvo testuotos dėl poveikio. Tuščias langelis reiškia, kad šis produktas nebuvo testuojamas atitinkamam testui. Atliekant pasipriešinimo įpjovimui bandymą (6.2), kupe bandymo rezultatai yra tik orientaciniai, o TDM atsparumo įpjovimui bandymas (6.3) yra referencinis bandymo rezultatas.. ĮSPĖJIMAS: išlydyto metalo purslų atveju naudotojas turi nedelsdamas paliikti darbo vietą ir nusimauti pirštinę, nes pirštinė gali nepanaikinti viso nudegimo pavojaus. ĮSPĖJIMAS: dėl pirštinės pritaikymo jos negalima lengvai nuimti nedelsiant.
ATITINKAMAS IR DYDIAI *Žr. lentelę aukščiau* Dovanke tik tinkamo dydžio produktus. Per laisvi ar per ankšti produktai riboja judesius ir neteikia optimalios apsaugos. Šių produktų dydis yra pažymėtas ant pirštinės. Tinkamų dydžių lentelė yra aukščiau.
Dydžiai atitinka EN ISO 21420:2020
IŠŽIDĖJIMAS IR NUSIĖMIMAS Šios pirštinės yra porinės, kairiąjai ir dešiniąjai rankai. Guminė pirštinės dalis yra skirta delnui, įpsaustas ženklas turi matytis viršuje. Ten kur yra apsaugoms pagalvėlės, jos turi būti dėvimos ant rankos uždaklinės pusės. Nusimant pirštines, venkite kontakto su bet kokias teršalais esančiais ant pirštinės. Venkite nusimant pirštines jas išversti..
LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS Kai nenaudojami, saugokite šiuos produktus gerai ventiliuojamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Jei produktas yra šlapias, prieš padedami į saugojimo vietą, leiskite jam išdžiūti.
PATIKRINIMAS PRIEŠ IR PO NAUDOJIMO : Prieš naudodamiesi visada patikrinkite pirštines. Jei produktas yra pažeistas, jis neuteiks optimalios apsaugos ir turi būti sunaikintas arba paskiesas nauju.Niekada nenaudokite pažeisto produkto. Jei abejojate, susisiekite su gamintoju.
VALYMAS: Našumo lygiai pagal standartą yra nustatyti naujiems produktams ir negali būti garantuojami, jei produktas yra išskalbtas. Rekomenduojama šių produktų neskalbti ir nevalyti.
ŽYMĖJIMAS- PRODUKTAS ŽYMIMAS SEKANČIAI:
I. CE Žymėjimas / ANSI Žymėjimas /UKCA/
ii. Gamintojas/Įgaliotas atstovas
iii. Produkto kodas iv. Dydis
v. Piktograma su atitinkamu standarto numeriu ir našumo ženklu..
NAŠUMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI -
Kai kurios pirštinės gali turėti priemaišų (eg Latex)kuris žinomas kaip galimas alergijos sukėlėjas jautriems žmonems ar sukelti suerzinimą ir/ar alerginą kontaktinę reakciją.Atsiradus alerginei reakcijai, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Sąrašą medžiagų esančių šiose pirštinėse ir galinčių sukelti alergijas, gausite atsisiųtę užklausimą. Siekiant išvengti nusidevėjimo, patariama šį produktą sunaudoti per 3 metus nuo galutinės pirkimo datos.

EN388:2016+A1:2018 LYGIŲ SKALĖ

A	Atsparumas trinčiai	0-4
B	Atsparumas įpjovimui	0-5
C	Atsparumas plėšimui	0-4
D	Atsparumas pradūrimui	0-4
E	Atsparumas tiesių ašmenų įpjovimui	A-F
F	Atsparumas poveikiui	P

0: rodo, kad pirštinė nukrenta Žemiau minimalaus tam tikro pavojaus veikimo lygio

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - PASIEKTAS LYGIS ***Žr. Lentelę aukščiau*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - PASIEKTAS LYGIS ***Žr. Lentelę aukščiau***

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

NO BRUKERINSTRUKSJON | PRODUKTKODEN *Se tabell over*

Referer til produktlabel for dejaljert informasjon om tilsvarende standarder.
Bare standarder og ikoner som vises på både produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder.Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som brakt i britisk lov og endret.
LES DISSE ISTRUKSENE NØYE FOR PRODUKTET TAS I BRUK Dette produktet er utviklet for å gi begrenset beskyttelse mot mekaniske farer som kan forårsake slitasje, kutt- eller punkteringsskader og, der det er aktuelt.Type B-hansker anbefales for sveiseoperasjoner med høy fingerferdighet, og Type A-hansker er for alle andre sveiseformål. Når sveisehanskene er beregnet på lysbuesveising, beskytter de ikke mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeid under spenning. Den elektriske motstanden reduseres hvis hanskene er våte, skitne eller gjennomvåt av svette, noe som kan øke risikoen.Egne for sveiseoperasjoner med lav fingerferdighet og eventuelt støtskader og mot kontakt med varme overflater. Typiske miljøer for bruk dette omfatter: Lagerdrift Håndtering ved sammlebånd, Konstruksjonsg teknikk Husk imidlertid alltid at ingen verneutstyr kan gi full beskyttelse, og forsiktighet må alltid utvises når du utfører en risikoutsatt aktivitet
MERK: For egenskapene A-E (EN388) blir prøvepraven tatt fra handskens håndflateområde. Hanskene/ermene skal ikke komme i kontakt med åpen ild . De forhindrer ikke klemskader og vibrasjonsskader. Produkter som oppnår et nivå 1 eller høyere i rivebestandighet anbefales ikke for bruk der det er fare for sammenfiltring nær bevegelige maskiner Stødbeskyttelse gjelder oversiden av hånden og gjelder ikke finger Hvor tylsen er angitt med en X istedenfor et tall, betyr dette at hansken ikke er utformet for bruk dekket av den tilsvarende testen. For egenskap F Slagmotstand, hvis P ikke er indikert, er disse hanskene ikke testet for støt En tom boks indikerer at dette produktet ikke har blitt testet til den tilsvarende testen.
Under kuttmotstandstesten (6.2) er Coupe-testresultatene bare indikative mens TDM-kuttmotstandstesten (6.3) er referansetyestesresultatet. ADVARSEL: Ved sprut av smeltet metall skal brukeren umiddelbart forlate arbeidsstedet og ta av seg hansken, da hansken kanskje ikke eliminerer all risiko for forbrenning.
ADVARSEL: På grunn av hanskens plassering kan den ikke enkelt tas av i nødstilfeller.

EN388:2016+A1:2018 SLITASJEMOTSTAND

A	Slitasjestyrke	0-4
B	Kuttmotstand	0-5
C	Rivemotstand	0-4
D	Penetrasjonsmotstand	0-4
E	Kuttmotstand fra rette knivblad	A-F
F	Slagmotstand	P

0: Indikerer at en hanske ikke møter kravene for gjeldene fare

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - OPPNADD NIVÅ ***Se tabell over*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - OPPNADD NIVÅ ***Se tabell over***

Last ned konformitetserklæring på: www.portwest.com/declarations

SE ANVÄNDARINSTRUKTIONER | PRODUKTKODEN *Se tabell ovan*

Se produktetiketten för detaljerad information om matsvarande standarder.Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga.Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425 och förordning 2016/425 i enlighet med brittisk lagstiftning.
Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder den här produkten Denna produkt är utformad för att ge begränsat skydd mot mekaniska faror som kan orsaka nötning, skär- eller punkteringsskador.Handskar av typ B rekommenderas för svetsarbeten med hög skicklighet, och typ A-handskar är för alla andra svetsändamål. Här svetshandskar är avsedda för lågsvetsning ger dessa handskar inget skydd mot elektriska stötar orsakade av defekt utrustning eller arbete under spänning. Det elektriska motståndet minskar om handskarna är blöta, smutsiga eller genomdränkta av svett, vilket kan öka risken.Lämplig för svetsoperationer med låg fingerfärdighet och i tillämpliga fall slagskada och mot kontakt med heta ytor. Typiska användningsområden: Lagerarbetare Tillverkning vid löpande band, Konstruktionsteknik Som dock alltid ihåg att ingen personlig skyddsutrustning kan ge fullt skydd och försiktighet måste alltid vidtas när man utför en riskfyllda arbeten.
NOTERA : För egenskaper A-E (EN388) tas testprovet från handskens handflat. Handskarna / ärmarna får inte komma i kontakt med en öppen flamma . De kommer inte att förhindra förföljande skador och tillbrända vibrationer. Produkter som uppnår nivå 1 eller högre i rivhållfasthet rekommenderas inte för användning där det finns risk för intrasslning nära rörliga maskiner Slagskydd gäller endast på baksidan av handen och inkluderar inte fingrarna. Om prestanda anges med en X, istället för ett nummer, är handsken inte avsedd för användning som omfattas av motsvarande test. För egenskap F Slagtålighet, om P inte anges har dessa handskar inte testats för slag En tom ruta indikerar att denna produkt inte har testats för motsvarande test. För utjämning under skärmotståndstestet (6.2) är resultaten av coupe-testet endast indikativa medan TDM-skärmotståndstestet (6.3) är referensprestationsresultatet. VARNING: I händelse av stänk av smält metall ska användaren omedelbart lämna arbetsplatsen och ta av sig handsken, handsken kanske inte eliminerar alla risker för brännskador.
VARNING: På grund av handskens placering kan den inte enkelt tas av i en nödsituation

EN388:2016+A1:2018 NIVÅ

A	Motstånd mot abrasion	0-4
B	Motstånd mot skärning med rakt blad	0-5
C	Motstånd mot rivning	0-4
D	Motstånd mot genomträngning	0-4
E	Motstånd mot prebadning	A-F
F	Motstånd mot stötar	P

0: Betyder att handskarna inte uppfyller minimikraven för en specifik risk

EN12477:2001 +A1:2005 TYPE A / B - NIVÅ UPPNÅDD ***Se tabell ovan*** | EN12477 :2001+A1: 2005 | ANSI / ISEA 105-2016 - NIVÅ UPPNÅDD ***Se tabell ovan***

Tillverkaren / auktoriserad representant
III. Produktkoden iv. Storleken
v. Piktogrammet med relevant standardnummer och prestationsfigurer.
PRESTANDA OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN -
Vissa handskar kan innehålla ingredienser (eg Latex)som är kända för att vara en möjlig orsak till allergier hos personer med känslig hy som kan utveckla irriterande och/eller allergisk kontaktreaktion.Om allergisk reactions should occur, obtain medical advice immediately. En förteckning över ämnen i handskarna som är kända för att orsaka allergier ska tillhandahållas på begäran. För att undvika risken för försämring, rekommenderas att denna produkt används inom 3 år från det sista inköpsdatumet.

AL MANUALI I PERDORIMIT | KODI I PRODUKTIT *Shih tabelen e mesiperme*

*Referojuni etiketës se produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse. Janë të aktualizuarme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë.Të gjitha këto produkte janë në përputhje me rekordet e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë njëllë në ligjin e Mbretërisë së