

A644 - Gant anti-coupures CS D15 Nitrile

Collection: Série CS™

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne

Trempage:

: 12

Emballage extérieur: 144

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (6)

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (4)

information produit

Le gant CS Cut D15 Nitrile est conçu pour les professionnels qui exigent une résistance à la coupe, un confort et une dextérité exceptionnels dans les environnements de travail à haut risque. Avec un niveau de coupe D, ce gant offre une protection robuste tout en garantissant une flexibilité maximale pour les tâches de précision. Caractéristiques □ Protection contre les coupures de niveau D - Résistance aux coupures très performante pour manipuler des matériaux tranchants en toute sécurité. □ Jauge 15 - Légère, respirante et flexible pour une utilisation tout au long de la journée. □ Revêtement en mousse de nitrile - Offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions sèches, humides et huileuses. □ Renfort pouce / index - Améliore la durabilité dans les zones de forte usure, prolongeant ainsi la durée de vie du gant. □ Compatible avec les écrans tactiles - Permet d'utiliser des appareils intelligents sans enlever les gants. Idéal pour l'automobile, la construction, la manipulation de métaux et l'assemblage de précision, le gant nitrile CS Cut D15 offre la combinaison parfaite de protection, d'adhérence et de durabilité pour que vous restiez productif et en sécurité.

Série CS™

Présentation de la collection de protections des mains résistantes aux coupures CS. Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. La collection CS Series est conçue pour fournir le plus haut niveau de résistance aux coupures tout en permettant à l'utilisateur d'effectuer des tâches, en toute sécurité. Cette collection de huit gants convient à presque tous les environnements de travail. Incluant une version jauge 18 pour une dextérité maximale, une version enduction latex pour une adhérence optimale, une version avec paume en cuir pour une protection suprême contre la chaleur. La collection CS assure une sécurité maximale au moment où l'on en a le plus besoin.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A4)



Caractéristiques

- Résistance aux coupures de niveau D
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- La doublure de calibre 15 offre le meilleur compromis entre dextérité et durabilité
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
- Approuvé dermatologiquement
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A644 - Gant anti-coupures CS D15 Nitrile Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/27481-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
A644G8RXS	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0590	0.0476	5036108447985	15036108935434
A644G8RS	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0620	0.0476	5036108447961	15036108935410
A644G8RM	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0660	0.0476	5036108447954	15036108935403
A644G8RL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0770	0.0476	5036108447947	15036108935397
A644G8RXL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0850	0.0476	5036108447978	15036108935427
A644G8RXXL	Gris/Noir	48.0	31.0	32.0	0.0890	0.0476	5036108447992	15036108935441