

A680 - Gant Nitrile Tungstène F21

Collection: Résistant à la coupure

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Tungstène, Fibre d'acier, Elasthanne, Nylon, Elastique

Trempage:

Emballage extérieur: 144

information produit

Le gant A680 Cut F21 Nitrile Tungstène A9 combine une résistance à la coupure, une flexibilité et une durabilité avancées dans un design fin et léger. Sa doublure de calibre 21 et sa double âme en tungstène offrent précision et protection, atteignant les meilleurs indices de résistance à la coupure EN388 et ANSI. Un revêtement en nitrile micro-mousse améliore la préhension et la sensibilité, ce qui en fait un outil idéal pour les travaux complexes. Le A680 est sans latex, compatible avec les écrans tactiles et sans silicone, ce qui le rend idéal pour les environnements sensibles. Testé dermatologiquement, il assure une protection confortable et et hypoallergénique pour les tâches exigeantes.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42F)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A9)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (3)

ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION niveau (3)



Caractéristiques

- Le fil de tungstène à triple cœur offre une résistance à la coupure inégalée.
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
- Approuvé dermatologiquement
- Sans Silicone. Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Niveau de coupure ANSI A9
- Niveau 3 Abrasion ANSI
- Nouveau Modèle



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A680 - Gant Nitrile Tungstène F21

Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/26451-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
A680K8RXS	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0480	0.0557	5036108436040	15036108922939
A680K8RS	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0400	0.0557	5036108436026	15036108922915
A680K8RM	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0530	0.0557	5036108436019	15036108922908
A680K8RL	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0590	0.0557	5036108436002	15036108922892
A680K8RXL	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0600	0.0557	5036108436033	15036108922922
A680K8RXXL	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0660	0.0557	5036108436057	15036108922946
A680K8RXXXL	Noir	58.0	32.0	30.0	0.0700	0.0557	5036108436064	15036108922953