

A756 - Gant Impact coupure E18 Nitrile ESD

Collection: Protection contre les chocs

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR

Trempage:

Emballage extérieur: 72

information produit

Le Gant Impact E18 Nitrile ESD est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'une résistance élevée aux coupures (niveau E), d'une protection contre les chocs et d'une sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD). Conçu avec une paume enduite de nitrile durable lavée au jet d'eau, un renfort au niveau de l'entrejambe et des propriétés antistatiques. Ce gant assure une sécurité, une préhension et un confort supérieurs pour la manipulation de composants sensibles et de matériaux dangereux. Le A756 est conçu pour la flexibilité, réduisant la fatigue de la main tout en maintenant la précision et le contrôle grâce à un revêtement étroit de calibre et à la conception ergonomique de l'impact en PVC. La protection impact en PVC complètent la flexibilité avec une forte performance d'impact qui peut dissiper confortablement des charges d'impact moyennes sur l'ensemble de la conception.

Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42EP)
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A5)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)
ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE niveau (3)
ANSI/ISEA 138-2019 Niveau 2



Caractéristiques

- Anticoupure de niveau E
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A756 - Gant Impact coupure E18 Nitrile ESD

Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/27510-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
A756K8RXS	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1190	0.0520	5036108497607	15036108983800
A756K8RS	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1360	0.0520	5036108497584	15036108983787
A756K8RM	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1390	0.0520	5036108497577	15036108983770
A756K8RL	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1680	0.0520	5036108497560	15036108983763
A756K8RXL	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1740	0.0520	5036108497591	15036108983794
A756K8RXXL	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1960	0.0520	5036108497614	15036108983817
A756K8RXXXL	Noir	55.0	35.0	27.0	0.1990	0.0520	5036108497621	15036108983824