

### AF53 - Combinaison Araflame Gold

**Collection:** Araflame™ Work

**Gamme:** Multi-normes résistant aux flammes

**Tissu extérieur:** Araflame™ Work : 93 % méta-aramide, 5 % para-aramide, 2 % fibre de carbone, 150g

**Emballage extérieur:** 18

### information produit

Cette combinaison très légère offre une protection ignifuge exceptionnelle. Le tissu Araflame est doux et respirant, mais offre une excellente résistance à la traction et au déchirement. Idéal pour une grande variété d'industries, notamment la pétrochimie. Cette combinaison bénéficie de triples coutures partout, de poches sécurisées et d'une taille élastiquée pour une facilité de mouvements.

#### Araflame™ Work

Araflame™ Work a été développé pour le confort et la performance. Certifiés selon plusieurs normes internationales, ces vêtements offrent une protection exceptionnelle en toutes circonstances. Le tissu de haute qualité associé à la coupe ergonomique procure confort et élégance tout au long de la journée.

#### Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

### Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM² )

EN 17353 Type B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%))

NO  
IMAGE  
AVAILABLE

### Caractéristiques

- Les propriétés ignifuges intrinsèques ne s'altèrent pas au lavage
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche sur manche
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides, robustes qui durent longtemps
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Boucle pour radio permettant de l'accrocher facilement
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Fermeture éclair à double sens pour un accès rapide et facile
- CE-CAT III

## AF53 - Combinaison Araflame Gold

### Code Douanier: 6211331000

#### Laboratoire d'essai

Aitex (Organisme notifié N°.: NB: 0161)  
 Carretera Banyeres 10  
 , Spain  
 N° de certificat: 19/1623/01/0161

#### Entretien et Lavage



#### Carton Dimensions/Weight

| Item      | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|-----------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| AF53NVR36 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.7820     | 0.0617    | 5036108257904 | 15036108747167 |
| AF53NVR38 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.7820     | 0.0617    | 5036108257911 | 15036108747174 |
| AF53NVR40 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.7900     | 0.0617    | 5036108257928 | 15036108747181 |
| AF53NVR42 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8000     | 0.0617    | 5036108257935 | 15036108747198 |
| AF53NVR44 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8160     | 0.0617    | 5036108257942 | 15036108747204 |
| AF53NVR46 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8300     | 0.0617    | 5036108257959 | 15036108747211 |
| AF53NVR48 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8360     | 0.0617    | 5036108257966 | 15036108747228 |
| AF53NVR50 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8700     | 0.0617    | 5036108257973 | 15036108747235 |
| AF53NVR52 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8720     | 0.0617    | 5036108257980 | 15036108747242 |
| AF53NVR54 |        | 58.0 | 38.0 | 28.0 | 0.8860     | 0.0617    | 5036108257997 | 15036108747259 |