

FC25 - Chaussures Portwest Argen S3S

FO SR Compositelite

Collection: CompositeLite Work

Gamme: Protection des pieds

Matière du dessus: Tricoté dessus

Matière semelle: PU/PU

Emballage extérieur: 10

information produit

Portwest continue à proposer des designs uniques et élégants sans compromettre les normes EN. Tige en maille respirante de haute qualité avec une touche de mode et de style. Embout en fibre de verre 100% non métallique, semelle intercalaire non métallique résistant aux perforations et semelle d'usure en PU/PU double densité pour une adhérence et une absorption d'énergie supérieures. Cela répond à la norme S3, ce qui en fait une tige résistante à l'eau. Conçu avec une assise plantaire en gel réduisant la fatigue du pied. Convient à de nombreux environnements.



CompositeLite Work

Design et ingénierie haut de gamme offrant une protection élégante et durable. Composants de sécurité non métalliques idéaux pour l'usure industrielle avec une construction forte et légère

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (FO SR)

Caractéristiques

- Tige en tricot respirante
- Impression haute fréquence créant des motifs abstraits dans des couleurs haute visibilité
- Semelle intérieure rembourrée de gel
- Languette arrière pour faciliter l'enfilage
- Semelle intermédiaire composite résistante à la perforation
- Embout composite pour une protection renforcée
- Chaussures antistatiques
- Zone d'assise à absorption d'énergie
- Semelle extérieure résistante aux carburants et aux huiles
- Semelle à double densité
- Semelle extérieure antidérapante



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC25 - Chaussures Portwest Argen S3S FO SR Compositelite Code Douanier: 6404199000

Laboratoire d'essai

CTC (Organisme notifié N°. 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

N° de certificat: 0075/2085/161/12/24/3034

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FC25GRR36	Gris	62.0	40.0	34.0	1.0130	0.0843	5036108328208	15036108817013
FC25GRR37	Gris	62.0	40.0	34.0	1.0700	0.0843	5036108328215	15036108817020
FC25GRR38	Gris	62.0	40.0	34.0	1.1400	0.0843	5036108328222	15036108817037
FC25GRR39	Gris	62.0	40.0	34.0	1.1400	0.0843	5036108328239	15036108817044
FC25GRR40	Gris	62.0	40.0	34.0	1.0970	0.0843	5036108328246	15036108817051
FC25GRR41	Gris	62.0	40.0	34.0	1.2400	0.0843	5036108328253	15036108817068
FC25GRR42	Gris	62.0	40.0	34.0	1.2500	0.0843	5036108328260	15036108817075
FC25GRR43	Gris	65.0	42.0	36.0	1.2900	0.0983	5036108328277	15036108817082
FC25GRR44	Gris	65.0	42.0	36.0	1.3800	0.0983	5036108328284	15036108817099
FC25GRR45	Gris	65.0	42.0	36.0	1.4100	0.0983	5036108328291	15036108817105
FC25GRR46	Gris	65.0	42.0	36.0	1.4200	0.0983	5036108328307	15036108817112
FC25GRR47	Gris	65.0	42.0	36.0	1.4700	0.0983	5036108328314	15036108817129
FC25GRR48	Gris	65.0	42.0	36.0	1.4430	0.0983	5036108328321	15036108817136