

FC39 - Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC

Collection: Système de lacet de fil

Gamme: Protection des pieds

Matière du dessus: Cuir pleine fleur Nubuck

Matière semelle: PU/Caoutchouc

Emballage extérieur: 6

information produit

Chaussure haute nubuck et acier S3 HRO SR FO SC, avec sa silhouette élégante, est composée d'une tige robuste et durable en nubuck pleine fleur. Dotée d'un système de lacet de fil par action rotative, cette botte est également équipée d'un embout de protection, d'un contrefort et d'une languette à soufflet pour empêcher la poussière et les débris de pénétrer dans la chaussure. Elle est également équipée d'une semelle intermédiaire durable en PU et caoutchouc et une semelle extérieure en HRO, ainsi qu'une assise plantaire matelassée pour un soutien tout au long de la journée de travail.



Système de lacet de fil

Le système innovant de lacets métalliques est conçu avec un fil à double résistance pour une excellente durabilité. Les caractéristiques comprennent une texture surélevée sur le cadran pour une meilleure prise en main, un châssis de cadran caoutchouté pour une meilleure abrasion et un fermoir de verrouillage push/pull à dégagement rapide. Les cavités centrales conçues facilitent la tension du fil à travers l'empaigne de la chaussure et sont spécialement positionnées sur la chaussure pour assurer un ajustement confortable et nivelé.

Protection des pieds

L'innovation, le design, le style et les composants de qualité définissent la collection de protections des pieds Portwest.

Normes

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC)

Caractéristiques

- Système de fermeture à lacets métalliques à dégagement rapide, conçu pour assurer un maintien global sûr
- Ligne de taille inclinée pour un meilleur ajustement et une plus grande souplesse au niveau des jambes
- Col rembourré pour plus de confort
- Semelle intérieure extrêmement rembourrée pour un confort optimal réduisant la fatigue des pieds
- Construction à languette soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Casquette de protection anti-abrasion
- Embout de protection en acier
- Semelle acier anti-perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Zone d'assise à absorption d'énergie



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC39 - Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC

Code Douanier: 6403400000

Laboratoire d'essai

TUV SUD Danmark (Organisme notifié N°.: 2443)

Strandvejen 125

, Denmark

N° de certificat: DK-PPE001568 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FC39BKR36	Noir	52.0	36.0	34.0	1.3240	0.0636	5036108478361	15036108965134
FC39BKR37	Noir	52.0	36.0	34.0	1.3590	0.0636	5036108478378	15036108965141
FC39BKR38	Noir	52.0	36.0	34.0	1.3980	0.0636	5036108478385	15036108965158
FC39BKR39	Noir	52.0	36.0	34.0	1.4180	0.0636	5036108478392	15036108965165
FC39BKR40	Noir	52.0	36.0	34.0	1.5010	0.0636	5036108478408	15036108965172
FC39BKR41	Noir	52.0	36.0	34.0	1.5730	0.0636	5036108478415	15036108965189
FC39BKR42	Noir	52.0	36.0	34.0	1.6440	0.0636	5036108478422	15036108965196
FC39BKR43	Noir	56.0	39.0	36.0	1.6540	0.0786	5036108478439	15036108965202
FC39BKR44	Noir	56.0	39.0	36.0	1.7000	0.0786	5036108478446	15036108965219
FC39BKR45	Noir	56.0	39.0	36.0	1.7700	0.0786	5036108478453	15036108965226
FC39BKR46	Noir	56.0	39.0	36.0	1.8390	0.0786	5036108478460	15036108965233
FC39BKR47	Noir	56.0	39.0	36.0	1.9000	0.0786	5036108478477	15036108965240
FC39BKR48	Noir	56.0	39.0	36.0	1.9330	0.0786	5036108478484	15036108965257