

FP50 - Longe en sangle simple de 1,8 m avec absorbeur de chocs

Collection: Longes

Gamme: Sécurité en hauteur

Matériaux: Sangle polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium, PVC

Emballage extérieur: 12

information produit

Cette longe est fabriquée avec une sangle en polyester et comprend un absorbeur d'énergie, un crochet d'échafaudage autobloquant et un mousqueton. Il mesure 180 cm de long, connecteurs compris.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 354:2010
EN 362:2004
EN 355:2002



Caractéristiques

- Sangle durable avec haute résistance à la rupture
- Absorption de choc
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP50 - Longe en sangle simple de 1,8 m avec absorbeur de chocs **Code Douanier: 6307909899**

Laboratoire d'essai

CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
N° de certificat: CE-PC-200211-007-01-9B

CCQS UK Ltd (Organisme notifié N°.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
N° de certificat: CA-PC-220322-009-03-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FP50RBR	Bleu Royal	56.0	30.0	24.0	1.1800	0.0403	5036108257331	15036108746702