

FP56 - Cordon avec absorbeur de choc

Collection: Longes

Gamme: Sécurité en hauteur

Matériaux: Corde Polyester, Alliage d'acier, traité à la chaleur, Aluminium, PVC

Emballage extérieur: 12

information produit

Cette longe dispose d' un crochet pour les échafaudages et d'un mousqueton. Elle mesure 180 cm de long, connecteurs compris.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN 354:2010

EN 355:2002

EN 362:2004 B



Caractéristiques

- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Absorption de choc
- Ouverture de crochet d'échafaudage de 52 mm
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Boîte de vente au détail facilitant la présentation en magasin
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP56 - Cordon avec absorbeur de choc

Code Douanier: 5609000000

Laboratoire d'essai

CCQS Certification Services Ltd. (Organisme notifié N°. : 2834)

Block 1, Blanchardstown Corporate Park

D15 AKK1, Ireland

N° de certificat: CE-PC-240129-056-02-9B

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FP56WHR	Blanc	48.0	25.0	29.0	1.2000	0.0348	5036108323005	15036108811844