

FR06 - Pantalon Bizflame Ultra Bicolore

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 16

information produit

Design contemporain utilisant un tissu durable, alliant confort et fonctionnalité. Le tissu est conforme à l'entretien industriel, conservant sa forme et sa couleur tout au long de la vie du pantalon.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAP 81.75))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche mètre
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

FR06 - Pantalon Bizflame Ultra Bicolore

Code Douanier: 6203421100

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°. : 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°. : 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: 0598

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR06GRR30	Gris	43.0	28.0	58.0	0.8680	0.0698	5036108308286	15036108796943
FR06GRR32	Gris	43.0	28.0	58.0	0.8980	0.0698	5036108308293	15036108796950
FR06GRR33	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9200	0.0698	5036108308309	15036108796967
FR06GRR34	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9380	0.0698	5036108308316	15036108796974
FR06GRR36	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9700	0.0698	5036108308323	15036108796981
FR06GRR38	Gris	43.0	28.0	58.0	0.9960	0.0698	5036108308330	15036108796998
FR06GRR40	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0200	0.0698	5036108308347	15036108797001
FR06GRR41	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0000	0.0698	5036108308354	15036108797018
FR06GRR42	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0500	0.0698	5036108308361	15036108797025
FR06GRR44	Gris	43.0	28.0	58.0	1.0600	0.0698	5036108308378	15036108797032
FR06GRR46	Gris	43.0	28.0	58.0	1.1000	0.0698	5036108308385	15036108797049