

FR07 - Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 12



information produit

Offrant une protection multiple contre toute une gamme de dangers, cette cotte à bretelles allie avec succès confort et fonctionnalité. Le polyester FR contenu dans le tissu offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la stabilité de la couleur, garantissant la longévité de cette cotte à bretelles.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797

Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Bretelles élastiques
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- 10 poches pour plus de rangement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX

FR07 - Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore

Code Douanier: 6203425100

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: 0598

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR07GRRS	Gris	58.0	38.0	26.0	1.3300	0.0573	5036108308736	15036108797179
FR07GRRM	Gris	58.0	38.0	26.0	1.4000	0.0573	5036108308729	15036108797162
FR07GRRL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.4300	0.0573	5036108308712	15036108797155
FR07GRRXL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.4200	0.0617	5036108308743	15036108797186
FR07GRRXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.4800	0.0617	5036108308750	15036108797193
FR07GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.5200	0.0617	5036108308767	15036108797209