

FR32 - FR Henley antistatique

Collection: Bizflame Knit

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g

Emballage extérieur: 30

information produit

Ce Henley offre une protection de base contre la chaleur et les flammes, les arcs électriques et antistatiques, gardant les travailleurs à la fois en sécurité et à l'aise au travail. Une patte de boutonnage à trois boutons ajoute un contraste de texture subtil à un vêtement facile à superposer et qui a également un joli look

Bizflame Knit

Solide mais léger offrant confort et durabilité Design élégant et pratique Protection exceptionnelle contre les FR et les arcs électriques Une fabrication de qualité combinée à un tissu de qualité supérieure garantit une nouvelle image jour après jour La structure en tricot interlock offre un tricot jersey lisse des deux côtés pour un confort maximal.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²)

NFPA® 2112

NFPA® 70E

ASTM F1506

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))



Caractéristiques

- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche poitrine dissimulé
- Poche sur manche
- Ouverture boutons pattes
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fil aramide Résistant à la flamme pour plus de durabilité et de protection
- ARC2
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX
- CE-CAT III

FR32 - FR Henley antistatique

Code Douanier: 6105100000

Laboratoire d'essai

Shirley Technologies (Europe) Limited (Organisme notifié N°.: 2895)
 Sky Business Centre,
 ROI, Dublin
 N° de certificat: SH00766

BTTG (Organisme notifié N°.: AB: 0338)
 Unit 6
 M17 1EH, UK
 N° de certificat: 524086

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR32GRRS	Gris	56.0	36.0	37.0	0.4470	0.0746	5036108334483	15036108822765
FR32GRRM	Gris	56.0	36.0	37.0	0.4700	0.0746	5036108334476	15036108822758
FR32GRRRL	Gris	56.0	36.0	37.0	0.4840	0.0746	5036108334469	15036108822741
FR32GRRXL	Gris	56.0	36.0	40.0	0.5160	0.0806	5036108334490	15036108822772
FR32GRRXXL	Gris	56.0	36.0	40.0	0.5300	0.0806	5036108334506	15036108822789
FR32GRRXXXL	Gris	56.0	36.0	40.0	0.5760	0.0806	5036108334513	15036108822796
FR32GRR4XL	Gris	56.0	36.0	40.0	0.6000	0.0806	5036108334445	15036108822727
FR32GRR5XL	Gris	56.0	36.0	40.0	0.6030	0.0806	5036108334452	15036108822734