



PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HV

DESCRIPTION

Fabriqué à partir de Modafume Inherent, ce pantalon de travail Hi-Vis FR contemporain offre un confort ultime à l'utilisateur. Le renfort en tissu Oxford aux points d'abrasion clés et les triples coutures garantissent une durabilité maximale. Les caractéristiques présentes sont un soufflet d'entrejambe, des poches pour genouillères à entrées par le haut et une poche de cuisse multidirectionnelle qui facilite l'accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des outils.

COMPOSITION

Modafume Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthane, 1% Fibre de Carbone, 280g

25-12

CARACTÉRISTIQUES

- Les propriétés ignifuges intrinsèques ne s'altèrent pas au lavage
- Panneaux renforcés dans les zones soumises à une forte usure pour une durabilité maximale
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Certifié CE
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 8 poches pour plus de rangement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Poches pour genouillères à ouverture par le haut pour un accès rapide et facile
- Poche cargo facilement accessible
- Deux poches arrière

NORMES

EN ISO 11612
EN ISO 11611 Classe 1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1
EN 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 20471 Classe 2

COULEUR / TAILLES

SKU	COULEUR	SIZE RANGE
FR406YBR		25-12

CARACTÉRISTIQUES



PANNEAUX EXTENSIBLES

Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité



BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES

Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



ATEX

Convient pour être porté dans un environnement ATEX



NORMES



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



PERFORMANCE WORKWEAR

La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION



INFORMATIONS TECHNIQUES



· Maximum 50 lavages - EN ISO 20471
· Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Aitex
NB: 0161) Carretera Banyeres 10 03802 Alcoy
Alicante Spain Cert No: 26/09695/00/0161/B

Certification OEKO-TEX
11-53768

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR406YBR28		60	40	36	.878	3927.270	5036108396023	15036108880888
FR406YBR30		60	40	36	.900	3927.270	5036108396030	15036108880895
FR406YBR32		60	40	36	.916	3927.270	5036108396047	15036108880901
FR406YBR33		60	40	36	.928	3927.270	5036108396054	15036108880918
FR406YBR34		60	40	36	.930	3927.270	5036108396061	15036108880925
FR406YBR36		60	40	36	.957	3927.270	5036108396078	15036108880932
FR406YBR38		60	40	36	.976	3927.270	5036108396085	15036108880949
FR406YBR40		60	40	36	.982	3927.270	5036108396092	15036108880956
FR406YBR41		60	40	36	.996	3927.270	5036108396108	15036108880963
FR406YBR42		60	40	36	1.011	3927.270	5036108396115	15036108880970
FR406YBR44		60	40	36	1.023	3927.270	5036108396122	15036108880987
FR406YBR46		60	40	36	1.045	3927.270	5036108396139	15036108880994
FR406YBR48		60	40	36	1.052	3927.270	5036108396146	15036108881007