

FR455 - Cotte à bretelles Bizflame

Industry FR

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 12

information produit

Offrant une protection multiple contre divers risques, cette cotte à bretelles allie parfaitement robustesse, confort et fonctionnalité. La teneur en polyester FR du tissu assure une excellente résistance à l'abrasion, au rétrécissement et une très bonne tenue des couleurs, garantissant la durabilité de cette cotte à bretelles.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Bretelles élastiques
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Étiquette de normes externes permettant une identification rapide des niveaux de protection
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- 10 poches pour plus de rangement
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX

FR455 - Cotte à bretelles Bizflame Industry FR

Code Douanier: 6203425100

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR455GRRS	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512423	15036108997517
FR455GRRM	Gris	58.0	38.0	26.0	1.3720	0.0573	5036108512416	15036108997500
FR455GRRL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.3880	0.0573	5036108512409	15036108997494
FR455GRRXL	Gris	58.0	38.0	28.0	1.4400	0.0617	5036108512430	15036108997524
FR455GRRXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512447	15036108997531
FR455GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512454	15036108997548
FR455GRR4XL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512386	15036108997470
FR455GRR5XL	Gris	58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512393	15036108997487