

FR528 - Combinaison Modaflame

Multirisques HV

Collection: Modaflame™ Work

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Emballage extérieur: 10



information produit

Cette combinaison très avancée offre une protection optimale dans les environnements multirisques. La sécurité et la polyvalence sont des atouts majeurs. Ses caractéristiques comprennent, un col de mandarin pour la protection du cou, la résistance chimique et une étiquette externe montrant l'ensemble des normes couvertes.

Modaflame™ Work

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

EN ISO 20471 Classe 3

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%))

Caractéristiques

- Les propriétés ignifuges intrinsèques ne s'altèrent pas au lavage
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos ajusté pour une liberté de mouvement accrue
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Fermeture éclair en laiton dissimulée à double sens sur le devant
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Boucles pour radio permettant de l'accrocher facilement

FR528 - Combinaison Modafleme Multirisques HV

Code Douanier: 6211331000

Laboratoire d'essai

SGS FIMKO Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 0598)

Takomotie 8

, Finland

Contact: sgs.fimko@sgs.com

N° de certificat: 0598/PPE/26/1267

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR528YERS	Jaune	58.0	38.0	26.0	1.4580	0.0573	5036108500178	15036108985408
FR528YERM	Jaune	58.0	38.0	26.0	1.5430	0.0573	5036108500161	15036108985392
FR528YERL	Jaune	58.0	38.0	26.0	1.6440	0.0573	5036108500154	15036108985385
FR528YERXL	Jaune	58.0	38.0	26.0	1.6550	0.0573	5036108500185	15036108985415
FR528YERXXL	Jaune	58.0	38.0	28.0	1.7890	0.0617	5036108500192	15036108985422
FR528YERXXXL	Jaune	58.0	38.0	28.0	1.8300	0.0617	5036108500208	15036108985439