

FR529 - Combinaison Bizflame Industry

FR

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 8

information produit

Offrant une protection multiple contre divers risques, la combinaison Bizflame Industry est conçue pour une grande polyvalence. Le polyester FR spécifique du tissu garantit une durabilité maximale dans les environnements les plus exigeants.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre
- poches pour mousses de protection des épaules
- Étiquette de normes externes permettant une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

FR529 - Combinaison Bizflame Industry FR

Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR529GRRS	Gris	58.0	38.0	23.0	1.5290	0.0507	5036108512584	15036108997678
FR529GRRM	Gris	58.0	38.0	23.0	1.5420	0.0507	5036108512577	15036108997661
FR529GRRL	Gris	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512560	15036108997654
FR529GRRXL	Gris	58.0	38.0	23.0	1.6630	0.0507	5036108512591	15036108997685
FR529GRRXXL	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512607	15036108997692
FR529GRRXXXL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.7770	0.0573	5036108512614	15036108997708
FR529GRR4XL	Gris	58.0	38.0	26.0	1.8360	0.0573	5036108512546	15036108997630
FR529GRR5XL	Gris	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512553	15036108997647