

FR65 - Veste FR Métal en fusion

Collection: Aluflame™

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g

Emballage extérieur: 18

information produit

Développé pour l'environnement exigeant des travaux de l'aluminium, du fer et de l'acier, le tissu léger avec protection inhérente offre une protection maximale.

Aluflame™

Aluflame

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))



Caractéristiques

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage de classe 2
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Boucles pour radio permettant de l'accrocher facilement
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX
- CE-CAT III
- Certifié CE

FR65 - Veste FR Métal en fusion

Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/25491-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR65NARS	Marine	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Marine	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Marine	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Marine	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Marine	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Marine	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707