

FR66 - Pantalon Ultra Bizflame

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 16

information produit

Conçus pour les conditions les plus difficiles, ces pantalons combinent confort, résistance et une fonctionnalité exceptionnelle. Fabriqué avec un tissu résistant qui résiste au lavage industriel, il conservera sa forme et sa couleur tout au long de sa vie.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche mètre
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

FR66 - Pantalon Ultra Bizflame

Code Douanier: 6203421100

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°. : 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN625 154930

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR66NAR30	Marine	43.0	28.0	58.0	0.8920	0.0698	5036108320141	15036108808912
FR66NAR32	Marine	43.0	28.0	58.0	0.9100	0.0698	5036108320158	15036108808929
FR66NAR33	Marine	43.0	28.0	58.0	0.9250	0.0698	5036108320165	15036108808936
FR66NAR34	Marine	43.0	28.0	58.0	0.9590	0.0698	5036108320172	15036108808943
FR66NAR36	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0400	0.0698	5036108320189	15036108808950
FR66NAR38	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0600	0.0698	5036108320196	15036108808967
FR66NAR40	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0290	0.0698	5036108320202	15036108808974
FR66NAR41	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0300	0.0698	5036108320219	15036108808981
FR66NAR42	Marine	43.0	28.0	58.0	1.1000	0.0698	5036108320226	15036108808998
FR66NAR44	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0630	0.0698	5036108320233	15036108809001
FR66NAR46	Marine	43.0	28.0	58.0	1.0850	0.0698	5036108320240	15036108809018