

FR68 - Veste Ultra Bizflame

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 15

information produit

Idéale pour les activités en mer ou sur site, cette veste offre une protection optimale contre les risques multiples. Le mélange spécial de polyester FR dans le tissu offre une résistance exceptionnelle garantissant la longévité du vêtement.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Étiquette de normes externes permettant une identification rapide des niveaux de protection
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels
- Boucles pour radio permettant de l'accrocher facilement
- 5 poches pour plus de rangement
- Convient à une utilisation dans un environnement ATEX

FR68 - Veste Ultra Bizflame

Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Contact: Marion Pfeiler
 N° de certificat: VN625 154930

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)
 Sebenhirtenstrasse 12A
 1230, Austria
 Contact: Marion Pfeiler
 N° de certificat: 0598

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR68NARS	Marine	58.0	38.0	28.0	1.0500	0.0617	5036108320837	15036108809605
FR68NARM	Marine	58.0	38.0	28.0	1.0800	0.0617	5036108320820	15036108809599
FR68NARL	Marine	58.0	38.0	28.0	1.1100	0.0617	5036108320813	15036108809582
FR68NARXL	Marine	58.0	38.0	30.0	1.1800	0.0661	5036108320844	15036108809612
FR68NARXXL	Marine	58.0	38.0	30.0	1.2100	0.0661	5036108320851	15036108809629
FR68NARXXXL	Marine	58.0	38.0	30.0	1.2500	0.0661	5036108320868	15036108809636