

FR75 - Gilet HV Résistant à la flamme

Collection: Bizflame™ Veste HV

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne, 120g

Emballage extérieur: 60

information produit

Le FR75 est un nouvel ajout à notre collection de gilets ignifugés. Certifié à la norme EN471 classe 2:2 et EN ISO 14116 Indice 1, le gilet doit être porté sur vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection ignifuge.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 14116 Index 1

EN ISO 20471 Classe 2

RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Caractéristiques

- Bande réfléchissante ignifuge haut de gamme à coudre
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour le secteur ferroviaire (couleur orange uniquement)



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR75 - Gilet HV Résistant à la flamme

Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

Nº de certificat: 2777/14704-02/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR75ORRS/M	Orange	43.0	28.0	55.0	0.2600	0.0662	5036108204519	15036108693044
FR75ORRL/XL	Orange	43.0	28.0	55.0	0.2920	0.0662	5036108204502	15036108693037
FR75ORRXX/3X	Orange	43.0	28.0	55.0	0.2940	0.0662	5036108204526	15036108693051
FR75ORR4X/5X	Orange	43.0	28.0	55.0	0.3450	0.0662	5036108266647	15036108756404