

FR85 - Gilet HV ML Antistatique - Résistante à la flamme

Collection: Bizflame™ Veste HV

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2%
Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g

Emballage extérieur: 40

information produit

Cette veste légère à manches longues offre une protection complète du haut du corps. Cet article peut être utilisé dans une large gamme de situations où une protection contre les risques est requise. Doit être portée sur des vêtements index 2 ou 3 pour offrir une protection complète contre les flammes.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 14116 Index 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 Classe 3



Caractéristiques

- Antistatique
- Bande réfléchissante ignifuge haut de gamme à coudre
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Léger et confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour le secteur ferroviaire (couleur orange uniquement)

FR85 - Gilet HV ML Antistatique - Résistante à la flamme

Code Douanier: 6103330000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/13881-03/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR85YERS/M	Jaune	43.0	28.0	55.0	0.4150	0.0662	5036108281275	15036108771339
FR85YERL/XL	Jaune	43.0	28.0	55.0	0.4200	0.0662	5036108281268	15036108771322
FR85YERXX/3X	Jaune	43.0	28.0	55.0	0.4400	0.0662	5036108281282	15036108771346