

FR93 - Combinaison Bizflame Ultra

Collection: Bizflame™ Industry

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Bizflame Industry: 80% Coton, 19% Polyester, 1% Fibre de Carbone, 340g

Emballage extérieur: 8

information produit

Indépendamment certifié à cinq normes internationales de sécurité, la combinaison Bizflame Ultra est conçue pour être polyvalente. Le polyester FR spécial dans le tissu assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry a été développé pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles. Idéal pour les industries telles que le pétrole et le gaz où la durabilité est un aspect important, Bizflame™ Industry est certifié à une gamme de normes EN offrant une protection optimale dans une gamme de situations dangereuses. Les modèles de cette gamme sont exempts de métaux, minimisant ainsi les risques d'électricité statique et les dommages aux surfaces. Le polyester FR Bizflame™ Industry a été fabriqué à partir de fibres recyclées, réduisant ainsi l'empreinte carbone produite et travaillant vers un avenir durable.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

EN 17353 Type B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

EN ISO 15797



Caractéristiques

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre
- poches pour mousses de protection des épaules
- Étiquette de normes externes permettant une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- Antistatique

FR93 - Combinaison Bizflame Ultra

Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organisme notifié N°.: 0534)

Sebenhirtenstrasse 12A

1230, Austria

Contact: Marion Pfeiler

N° de certificat: VN610 149273

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: 0598

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR93NARS	Marine	43.0	28.0	50.0	1.5500	0.0602	5036108281312	15036108771377
FR93NARM	Marine	43.0	28.0	50.0	1.6400	0.0602	5036108281305	15036108771360
FR93NARL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.6900	0.0602	5036108281299	15036108771353
FR93NARXL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.7800	0.0602	5036108281329	15036108771384
FR93NARXXL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.7900	0.0602	5036108281336	15036108771391
FR93NARXXXL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.9800	0.0602	5036108281343	15036108771407
FR93NAR4XL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.9000	0.0602	5036108316052	15036108804600
FR93NAR5XL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.9800	0.0602	5036108316069	15036108804617