

MX28 - Combinaison MODAFLAME

Collection: Modaflame™

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g

Emballage extérieur: 12

information produit

Les fibres utilisées dans ce tissu comprennent 60% de Modacrylic, une fibre intrinsèquement ignifuge qui ne brûle pas, les fibres sont difficiles à enflammer et s'éteignent automatiquement, offrant une ignifugation naturelle sans nécessiter de traitement chimique FR dans le processus textile. Ces fibres sont mélangées avec 39% de coton et 1% de fibre de carbone pour une résistance accrue et une protection contre les risques de décharge électrostatique.

Modaflame™

Les vêtements peuvent être superposés pour atteindre une valeur thermique d'arc globale (ATPV) ou un seuil d'ouverture par rupture d'énergie (Ebt). Par exemple, une sous-couche thermique peut atteindre un Ebt de 4,3 cal/cm² et une combinaison extérieure un ATPV de 13,6 cal/cm². Cependant, l'ATPV combiné sera supérieur à la somme des deux couches prises séparément, grâce à la couche d'air entre elles qui offre une protection supplémentaire.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)

EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 13034 Type 6

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM² (HAF=75.8%))



Caractéristiques

- Les propriétés ignifuges intrinsèques ne s'altèrent pas au lavage
- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Poche arrière
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Dos ajusté pour une liberté de mouvement accrue
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels

MX28 - Combinaison MODAFLAME

Code Douanier: 6211331000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/13293-04/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom
 N° de certificat: AB0321/17278-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
MX28NARS	Marine	43.0	28.0	50.0	1.1920	0.0602	5036108245673	15036108734174
MX28NARM	Marine	43.0	28.0	50.0	1.2400	0.0602	5036108245666	15036108734167
MX28NARL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.2600	0.0602	5036108245659	15036108734150
MX28NARXL	Marine	43.0	28.0	50.0	1.3400	0.0602	5036108245680	15036108734181
MX28NARXXL	Marine	43.0	28.0	55.0	1.3360	0.0662	5036108245697	15036108734198
MX28NARXXXL	Marine	43.0	28.0	55.0	1.3900	0.0662	5036108245703	15036108734204